

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	Lubdyne-8500L
供給者の会社名称	大崎工業株式会社
供給者の住所	〒593-8311 大阪府堺市西区上 89 番地
供給者の電話番号	072-275-0346
供給者のFax 番号	072-275-0348
緊急連絡先電話番号	0846-64-2611 (広島工場)
推奨用途	潤滑油添加剤、樹脂添加剤、その他一般工業用途
使用上の制限	特になし

### 2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類 全ての項目において分類できない又は区分に該当しない

GHS ラベル要素 なし

GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性

有用な情報なし。

重要な微候及び想定される非常事態の概要

有用な情報なし。

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の區別	混合物
化学名又は一般名	アシッドホスフェイトの芳香族アミン塩の組成物
慣用名又は別名	酸性リン酸エステルと芳香族アミンの塩の組成物

#### 構成要素

成分名	濃度又は濃度範囲 (Wt%)	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
		分子量	化審法	安衛法	
アシッドホスフェイトの芳香族アミン塩（主成分）	94	N/A	登録	登録	N/A
		N/A			
鉱油（潤滑油基油）	6	N/A	登録	既存	非開示
		N/A			

GHS 分類に寄与する成分 有用な情報なし。

### 4. 応急措置

#### 吸入した場合

新鮮な空気の場所に移し、安静保溫に努め、深呼吸、うがいをおこなう。場合によっては医師の手当を受ける。

#### 皮膚に付着した場合

汚染された衣類などを速やかに脱ぎ捨てる。製品に触れた部分は多量の水で石鹼を用いて洗う。炎症を生じた時は医師の手当を受ける。

#### 眼に入った場合

直ちに最低 15 分間は多量の水で注意深く洗い、まぶたを開いて内側も洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師の手当を受ける。

#### 飲み込んだ場合

口の中を洗浄する。無理に吐かせないこと。直ちに医師の手当を受ける。

#### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な微候症状

データなし。(皮膚を冒すこと、角膜を冒すことがある)

#### 応急処置をする者の保護に必要な注意事項

救助者はゴム手袋、密閉ゴーグルなどの保護具を着用する。

#### 医師に対する特別な注意事項

有用な情報なし。医師に SDS を見せる。

## 5. 火災時の措置

### 適切な消火剤

水(噴霧)、粉末、二酸化炭素、泡(耐アルコール泡)、乾燥砂

### 使ってはならない消火剤

棒状水の使用は火炎を拡大し危険な場合がある。

### 火災時の特有の危険有害性

燃焼や高温により分解し、有毒なヒュームを発生する恐れがある。

### 特有の消火方法

火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。移動可能な容器は速やかに安全な場所へ移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。関係者以外は安全な場所に退去させる。消火活動は風上から行う。

### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業の際は、必ず保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

火気厳禁とし、関係者以外の立ち入りを禁止する。漏出場所の風上から作業し、風下の人を退避させる。十分に換気を行う。作業者は適切な保護具(8項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や蒸気、ミストの吸入を避ける。

### 環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起さないように注意する。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量の場合、乾燥砂、土や不燃材料で吸收し、密閉できる空容器に回収する。その後ウエス、雑巾等でよく拭き取る。

付着物、回収物などは関係法規に基づき速やかに処分する。

大量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

### 二次災害の防止策

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

技術的対策 8項に記載の設備対策を講じ、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 可燃物なので火気厳禁とし、高温物、スパーク及びその他着火源を避ける。全体換気又は局所排気のできる場所で取り扱う。眼、皮膚、衣類への接触や蒸気、ミストの吸入を避ける。

接触回避 酸化剤、還元剤及びアルカリ性物質との接触は避ける。

衛生対策 取扱い後は手や顔等をよく洗う。この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。

### 保管

安全な保管条件 消防法の規制に従う。直射日光を避け、換気の良い冷暗所に密閉して保管する。

安全な容器包装材料 消防法で規定されている容器を使用する。(推奨材料:ガラス、テフロン、高密度ポリエチレン)

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理濃度

設定されていない。

### 許容濃度

ACGIH 設定されていない。(潤滑油基油: TWA: 5mg/m<sup>3</sup> (鉛油ミストとして))

日本産業衛生学会 設定されていない。(潤滑油基油: 3mg/m<sup>3</sup> (鉛油ミストとして))

### 設備対策

消防法の規制に従う。作業者が直接ばく露されないように、できるだけ密閉化した設備、または局所排気装置を設ける。設備・装置や薬品の移送に用いるホースなどは、耐薬品性や耐熱性など耐久性のあるものを用いる。取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼装置を設け、その位置を明瞭に表示する。

### 保護具

呼吸用保護具 有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを使用する。

手の保護具 不浸透性保護手袋を使用する。

眼、顔面の保護具 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を使用する。状況に応じて保護面を使用する。

皮膚及び身体の保護具 状況に応じて保護衣等を使用する。

### 特別な注意事項

有用な情報なし。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	褐色
臭い	微臭（アルコール臭、アミン臭）
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	152°C (クリーブランド開放式)
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	約 8.9 (0.1g/溶剤 80ml)
動粘性率及び／又は粘度	データなし
溶解度	水に微溶。トルエン、アセトン、エタノール、炭化水素系溶剤等に可溶。
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 10. 安定性及び反応性

反応性	酸化剤及びアルカリ性物質と接触すると反応することがある。
化学的安定性	通常の条件においては安定である。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	日光、熱、裸火、高温、スパーク、静電気、発火源
混触危険物質	酸化剤、還元剤、アルカリ性物質
危険有害な分解生成物	燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、リン酸化物、窒素酸化物を発生する。

## 11. 有害性情報

### ・製品についての情報

#### 急性毒性

経口	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。(毒性未知 94%)
経皮	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。(毒性未知 94%)
吸入：ガス	分類対象外
吸入：蒸気	データなし (分類できない)
吸入：粉じん及びミスト	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。(毒性未知 94%)
皮膚腐食性／刺激性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
呼吸器感作性	データなし (分類できない)
皮膚感作性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
生殖細胞変異原性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
発がん性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
生殖毒性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。
誤えん有害性	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。

### ・成分：鉱油（潤滑油基油）についての情報（混合物としての有害性情報はなく、主たる基油について記載）

#### 急性毒性

経口	ラット LD50 ≥5000mg/kg。
経皮	ウサギ LD50 ≥5000mg/kg。
吸入：粉じん及びミスト	ラット (4h) LC50 ≥5mg/L。
皮膚腐食性／刺激性	皮膚刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の皮膚刺激試験において、皮膚刺激性に区分する結果は得られていない。ただし長期間又は繰り返し接触した場合には、皮膚脱脂による皮膚炎を起こす可能性があるので注意すること。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	眼刺激性に区分する情報はない。ウサギによる複数の眼刺激試験において、眼刺激性に区分する結果は得られていない。

皮膚感作性	ビューラーテスト（モルモット）により皮膚感作性なしとの結果である。
生殖細胞変異原性	広範囲な変異原性試験（in vivo 及び in vitro）が実施されているが、大部分の結果から変異原性を示す結果は得られておらず、生殖細胞変異原性なしと判断する。
発がん性	各種動物への皮膚曝露試験から得られた知見により発がん性はなしと判断されている。IARC では高度精製油はグループ 3（ヒトに対して発がん性について分類できない）に分類されており、ACGIH でもほぼ同様の分類がなされている。EU による評価では、発がん性物質としての分類は適用される必要はない。
生殖毒性	ラットによる発育毒性及び生殖毒性試験から得られた知見により、これら毒性を示す結果は得られておらず、生殖毒性なしと判断する。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	急性試験による各種特定臓器への単回曝露毒性は認められていない。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	経皮及び吸入投与による 4 週間から 2 年間の反復毒性試験を行い、全身に対する影響は確認されなかった。
誤えん有害性	40°C の動粘性率が $\leq 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$ の炭化水素であり人の摂取により肺への吸引を起こし、その結果油性肺炎または化学性肺炎をもたらすとの報告がある。（区分 1）

## 12. 環境影響情報

### ・製品についての情報

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生態蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
水生環境有害性 短期（急性）	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。（この混合物の成分 94%については水生環境有害性が不明である）
水生環境有害性 長期（慢性）	分類するにはデータ不足であるため区分に該当しない。（この混合物の成分 94%については水生環境有害性が不明である）
オゾン層への有害性	モントリオール議定書の附属書に列記されている物質を含んでいない。（分類できない）

### ・成分：鉱油（潤滑油基油）についての情報（混合物としての有害性情報はなく、主たる基油について記載）

生態毒性 魚類	魚類（ファットヘッドミノー 96h）LL50 : $\geq 100 \text{ mg/L}$ 魚類（ファットヘッドミノー 14 日間）NOEL : $\geq 100 \text{ mg/L}$
甲殻類	甲殻類（オオミジンコ 48h）EL50/NOEL : $\geq 10.0 \text{ g/L}$ 甲殻類（オオミジンコ 21 日間）NOEL : $\geq 10 \text{ mg/L}$
藻類	藻類（セレナストルム）NOEL : $\geq 100 \text{ mg/L}$
残留性・分解性	生分解試験結果は 31%（25 日間）であることから、本質的に生分解性を有するが、易生分解性ではないと判断する。
土壤中の移動性	一般的には水に対して浮く性質がある。類似基油の log Koc は $\geq 3$ と推察され、地表で漏出した油は土壤に吸着されることにより地下水への流出は考えにくく。
水生環境有害性 短期（急性）	魚類（ファットヘッドミノー 96h）LL50 : $\geq 100 \text{ mg/L}$ 、甲殻類（オオミジンコ 48h）EL50/NOEL : $\geq 10.0 \text{ g/L}$ から急性有害性なしと判断する。
水生環境有害性 長期（慢性）	急速分解性がなく、甲殻類（オオミジンコ 21 日間）NOEL : $\geq 10 \text{ mg/L}$ から慢性有害性なしと判断する。

## 13. 廃棄上の注意

化学品（残余廃棄物）	焼却又は関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方自治体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理する。
汚染容器及び包装	容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 14. 輸送上の注意

国際規制	海上輸送は IMO の規則に、航空輸送は ICAO/IATA の規則に従う。
国連番号	非該当
国連危険有害性クラス	非該当
海洋汚染物質	非該当
MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質	有害液体物質（Y 類）：法規物質名アルキルアミン磷酸エステル（アルキル基の炭素数が十二から十四までのもの及びその混合物に限る。）

**国内規制**

海上規制情報	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	航空法の規定に従う。
陸上規制情報	消防法の規定に従う。
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策	輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。輸送に際しては直射日光を避ける。

**15. 適用法令**

化学物質管理促進法	該当物質なし
労働安全衛生法	名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物：鉱油（潤滑油基油）（6%含有）
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	第四類引火性液体 第三石油類非水溶性液体 危険等級Ⅲ

**16. その他の情報**

- 参考文献
- 1) JIS Z 7252 : 2019 GHSに基づく化学品の分類方法
  - 2) JIS Z 7253 : 2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)
  - 3) 事業者向けGHS分類ガイド (令和元年度改訂版 (Ver. 2.0))
  - 4) 経済産業省 GHS文書 改訂第6版
  - 5) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE 化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)

記載内容は現時点での入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。また、新しい知見により改訂されることがあります。注意事項は通常の取扱いを対象にしたものですので、特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。すべての物質には未知の危険性があり、危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには御注意ください。